



Oldalfali készülék Hűtésre | Fűtésre

Mono Split

Előnyök

- Kellemes hőmérséklet egész évben
- Kompakt beltéri készülékek egyszerű beszereléssel
- Éjszakai üzemmódban nagyon alacsony, 25 dB(A) hangnyomásszint (MSC-GA20/25VB)
- Automatikus újraindítás áramkimaradás esetén
- Energiatakarékos Scroll-kompresszor
- A kültéri készülékek gyárilag R410A hűtőközeg-töltettel elötöltve
- Infravörös távirányító Fuzzy vezérléssel és programozható 24 órás időzítővel

- 3 szellőzőfokozat és legyező üzemmód a helyiség gyors lehűtése érdekében
- A légáramlat automatikus beállítása hűtő üzemmódban
- 5 különböző légterelési irány beállítása a levegő irányításához
- Hosszú élettartamú, kimosható katechin-szűrő

Tartozék

- Finomporszűrő opcionális
- Lásd az 57. oldalt

MSC-oldalfali készülék, hűtésre | fűtésre


Beltéri készülékek leírása	MSC-GA20VB	MSC-GA25VB	MSC-GA35VB
Hűtőteljesítmény (kW)	2,3	2,65	3,5
Fűtőteljesítmény (kW)	2,5	3,0	3,7
EER	hűtés esetén 3,22	3,23	3,21
COP	fűtés esetén 3,62	3,66	3,63
Energia-hatékonysági osztály	Hűtés / Fűtés A/A	A/A	A/A
Levegő-térfogatáram (m ³ /h)	alacsony fordulaton 276 magas fordulaton 474	306 474	324 582
Zajnyomásszint dB(A)	alacsony fordulaton 25 magas fordulaton 36	25 36	26 40
Méretek (mm)	Szélesség 815 Mélyység 244 Magasság 278	815 244 278	815 244 278
Tömeg (kg)	9	9	10
Tápellátás (V, Phase, Hz)	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Áramfelvétel (A)	0,17	0,17	0,19

Kültéri készülékek leírása	MUH-GA20VB	MUH-GA25VB	MUH-GA35VB
Teljesítményfelvétel beltéri készülékkel (kW)	hűtés esetén 0,715 fűtés esetén 0,69	0,82 0,82	1,09 1,02
Levegő-térfogatáram (m ³ /h)	1686	1710	1710
Zajnyomás szint dB(A)	47	49	49
Méretek (mm)	Szélesség 800 Mélyység 285 Magasság 550	800 285 550	800 285 550
Tömeg (kg)	32	32	35
Teljes csövezési hossz (m)	20	20	25
Maximális magasságkülönbség (m)	10	10	10
Hűtőközegtöltet (kg)*	0,62	1	1
Kalorikus csövek csatlakozás- sa Ø (mm)	folyadékoldal 6 gázoldal 10	6 10	6 10
Tápellátás (V, Phase, Hz)	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Áramfelvétel (A)	3,00	3,32	4,65
Ajánlott kismegszakító (A)	10	10	10

* Hűtőközegtöltet 7 méteres csövezési hosszhoz, nagyobb méretekhez ld. az 52. oldalt

A beltéri készülék zajnyomásszintje 1 méterrel a készülék előtt és 0,8 méterrel a készülék alatt, hűtő üzemmódban mérve. A beltéri készülék levegő-térfogatárama hűtő üzemmódban mérve.





Oldalfali készülék Hűtésre | Fűtésre

Mono Split

Előnyök

- Kellemes hőmérséklet egész évben
- Kompakt beltéri készülékek egyszerű beszereléssel
- Automatikus újraindítás áramkimaradás esetén
- Energiatakarékos Scroll-kompresszor
- A kültéri készülékek gyárilag R410A hűtőközeg-töltettel előtöltve
- Infravörös távirányító Fuzzy vezérléssel és programozható 24 órás időzítővel
- 3 szellőzőfokozat és legyező üzemmód a helyiség gyors lehűtése érdekében

- A légáramlat automatikus beállítása hűtő üzemmódban
- 5 különböző légteljesítmény irány beállítása a levegő irányításához
- Hosszú élettartamú, kimosható katechin-szűrő

Tartozék

- Finomporszűrő opcionális

Lásd az 57. oldalt

MSH-oldalfali készülék, hűtésre | fűtésre

Beltéri készülékek leírása	MSH-GA50VB	MSH-GA60VB	MSH-GD80VB
Hűtőteljesítmény (kW)	5,0	6,3	8,5
Fűtőteljesítmény (kW)	5,2	7,2	9,4
EER	hűtés esetén 2,81	2,61	2,41
COP	fűtés esetén 3,23	2,90	2,63
Energia-hatékonysági osztály	Hűtés / Fűtés C/C	D/D	D/E
Levegő-térfogatáram (m ³ /h)	alacsony fordulaton 528 magas fordulaton 768	588 768	684 954
Zajnyomásszint dB(A)	alacsony fordulaton 34 magas fordulaton 42	37 45	37 47
Méret (mm)	Szélesség 1100 Mélység 258 Magasság 325	1100 258 325	1100 258 325
Tömeg (kg)	16	16	16
Tápellátás (V, Phase, Hz)	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Áramfelvétel (A)	0,30	0,30	0,34

Kültéri készülékek leírása	MUH-GA50VB	MUH-GA60VB	MUH-GD80VB
Teljesítményfelvétel beltéri készülékkel (kW)	hűtés esetén 1,78 fűtés esetén 1,61	2,41 2,48	3,26 3,43
Levegő-térfogatáram (m ³ /h)	2196	2760	2940
Zajnyomás szint dB(A)	52	53	55
Méret (mm)	Szélesség 850 Mélység 290 Magasság 605	840 330 850	840 330 850
Tömeg (kg)	47	74	77
Teljes csövezési hossz (m)	25	25	30
Maximális magasságkülönbség (m)	10	10	15
Hűtőközegtöltet (kg)*	1,75	2,15	2,3
Kalorikus csövek csatlakozási Ø (mm)	folyadékoldal 6 gázoldal 12	6 16	10 16
Tápellátás (V, Phase, Hz)	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Áramfelvétel (A)	7,93	10,39	14,42
Ajánlott kismegszakító (A)	16	25	25

* Hűtőközegtöltet 7 méteres csövezési hosszhoz, nagyobb méretekhez ld. az 52. oldalt

A beltéri készülék zajnyomásszintje 1 méterrel a készülék előtt és 0,8 méterrel a készülék alatt, hűtő üzemmódban mérve.

